



ard f.lli raccanello s.p.a. industria vernici e smalti

SCHEMA TECNICA N° 120

SERIE 0.440.0000

Tema finitura brillante per legno

Vernice protettiva trasparente all'acqua per esterno ed interno

CARATTERISTICHE GENERALI

TEMA FINITURA BRILLANTE è una vernice incolore trasparente brillante per legno a base di dispersioni acriliche, idonea per la protezione e decorazione del legno dalle intemperie, da muffe, funghi ed insetti.

TEMA FINITURA BRILLANTE è caratterizzata da ottima resistenza agli agenti atmosferici ed alle escursioni termiche e buona elasticità, che consente al film di seguire le variazioni dimensionali del legno.

TEMA FINITURA BRILLANTE non contiene sostanze pericolose per la salute, non è infiammabile ed è priva di odore sgradevole; è quindi particolarmente idonea all'impiego in ambienti interni o poco aerati.

TEMA FINITURA BRILLANTE è un prodotto specifico per la protezione e decorazione di qualsiasi manufatto in legno posto all'interno o all'esterno; il suo impiego è pertanto consigliato per la perlinatura, rivestimento di facciate, sottotetti, balconate, ecc.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici in legno mai verniciate: preparare accuratamente il supporto carteggiandolo e ripulendolo da polvere e sporcizia; legni resinosi devono essere preventivamente puliti con Diluente Nitro 0.972.0042.

Assicurarsi che il supporto sia asciutto (l'umidità del legno dovrebbe essere inferiore al 15%) ed applicare TEMA FINITURA BRILLANTE.

Nel trattamento di legni chiari si consiglia il pretrattamento con TEMA IMPREGNANTE PROTETTIVO TRASPARENTE che favorisce il mantenimento della tinta naturale del supporto.

- Superfici già trattate con smalti o vernici deteriorate: carteggiare a fondo eventuali vecchi strati di vernici; le parti in fase di sfogliamento vanno completamente asportate, assicurarsi che il supporto sia asciutto ed applicare TEMA FINITURA BRILLANTE.
- Applicazione all'esterno: per migliorare il potere protettivo, si consiglia di pretrattare il supporto con una o due mani di Tema Impregnante Protettivo colorato.

Applicazione

TEMA FINITURA BRILLANTE può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto ed applicare a prima mano diluendo con il 20-30% in volume di acqua; dopo almeno 6 ore carteggiare leggermente la superficie in modo da togliere il pelo del legno; procedere con la seconda mano diluendo il prodotto con il 10-20% in volume di acqua.

- Pistola a spruzzo: diluire con il 15-20% in volume di acqua ed applicare utilizzando pistola a spruzzo ad aria adottando ugelli diametro 1,2-1,5 mm e pressione di circa 3 kg/cm²; il secondo strato può essere applicato dopo almeno 6 ore.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Non applicare quando la temperatura dell'ambiente o del supporto è inferiore a +10°C o superiore a +35°C e quando l'umidità relativa dell'ambiente è superiore al 75%.
- TEMA FINITURA BRILLANTE è un prodotto inserito nel Sistema Tintometrico AZ-ARD.
- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente.
Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1040 ± 30 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	1600 ± 200 cP	
NATURA DEL LEGANTE	polimeri acrilici	
ESSICCAZIONE A 20°C	ASCIUTTO AL TATTO	1 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h
ASPETTO	brillante	
SOPRAVERNICIABILITÀ	minimo 6 h	

RESA

La resa del prodotto è in funzione dell'assorbimento del legno; per il ciclo di applicazione a due mani, la resa indicativa è di 5 - 6 m²/l.

VOCE DI CAPITOLATO

VERNICE PROTETTIVA TRASPARENTE ALL'ACQUA PER ESTERNO ED INTERNO.

Applicazione a 2 mani, su fondo già predisposto, di vernice incolore trasparente brillante tipo TEMA FINITURA BRILLANTE PER LEGNO, a base di dispersioni acriliche, con consumo indicativo di 0,2 l/m².
Al m² €

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 05/03



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)

Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: ardspace@ard-raccanello.it