



ard f.lli raccanello s.p.a. industria vernici e smalti

SCHEMA TECNICA N° 183

COD. 0.912.0000

Ardsan Risanante murale

CARATTERISTICHE GENERALI

ARDSAN è una soluzione concentrata contenente particolari agenti chimici ad ampio spettro d'azione, che risanano superfici murali contaminate prevenendo la crescita di muffe, funghi e alghe.

Il prodotto, opportunamente diluito con acqua, è idoneo per la pulizia ed il ripristino di superfici interne ed esterne rivestite da muffe o da alghe prima del trattamento con pitture antimuffa.

La soluzione può anche essere aggiunta alle idropitture o tempere per evitare la formazione di muffe.

NORME D'IMPIEGO

Applicazione

- Risanamento di muri infestati.
Diluire una dose di ARDSAN in 3,5 litri d'acqua ed applicare, con il pennello, la soluzione sulle zone infestate.
Un'efficace azione risanante avviene in tempi non inferiori a 48 ore; successivamente rimuovere eventuali residui superficiali mediante accurata spazzolatura .
In caso di alghe o muffe persistenti applicare una seconda mano di soluzione per risanare l'intonaco in profondità intervenendo anche sulle spore residue.
- Protezione preventiva del film.
Applicare preferibilmente le specifiche pitture antimuffa della linea AB-PAINT; in caso contrario aggiungere una dose di ARDSAN a 4-5 litri di idropittura, diluire e procedere secondo le consuete modalità d'uso.
Se necessario isolare il muro: deve essere aggiunta una dose di ARDSAN a 5 litri di ARDFIX 0.070.0000 già diluito.
- Durante l'applicazione usare guanti idonei e proteggere gli occhi e la faccia.
- Eventuali spruzzi sulla pelle devono essere lavati con abbondante acqua e sapone.
- Non applicare la soluzione a spruzzo.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 02/01



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1ª Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)

Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it – E-mail: assistenza@ard-raccanello.it