



ard f.lli raccanello s.p.a. industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 60/1

Cod. 0.509.1010

A-B Paint Lux

Idropittura murale lavabile antimuffa semilucida per interno

CARATTERISTICHE GENERALI

A-B PAINT LUX è una pittura murale a base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa, indicata per la pitturazione di pareti interne dove si renda necessaria un'efficace protezione dall'attecchimento di funghi, muffe e batteri.

A-B PAINT LUX presenta un elevato potere coprente, buona pennellabilità e distensione; conferisce al supporto inoltre buona resistenza all'usura, scarsa ritenzione dello sporco, possibilità di pulizia con una spugna umida ed un aspetto piacevolmente satinato.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali interne mai dipinte: spazzolare accuratamente, asportando ogni traccia di polvere e sporcizia ed i frammenti d'intonaco non perfettamente aderenti.
Livellare le imperfezioni con LITOSTUCCO 1.050.1010, effettuando rasate successive.
Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.
La scelta dell'isolante va verificata in funzione delle condizioni del supporto: nella generalità dei casi impiegare ARDFIX. Nel caso di superfici incoerenti utilizzare ISOLEX PLUS e nel caso di superfici particolarmente scure usare BIANCOFIX isolante fissativo coprente 0.079.; a superficie asciutta applicare due mani di AB PAINT LUX.
- Superfici murali interne che presentano formazioni di muffe: diluire una dose di ARDSAN risanatore murale 0.921.0000 in 3,5 litri di acqua ed applicare con pennello la soluzione sulla zona infestata.
Attendere 12 ore e spazzolare accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni con LITOSTUCCO, procedendo come sopra indicato.
Dopo la carteggiatura, se è necessario isolare il muro, deve essere aggiunta una dose di ARDSAN a 5 litri di ARDFIX cod. 0.070.0000, precedentemente diluito in maniera opportuna.

Applicazione

A-B PAINT LUX può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluendo con il 40-45% in volume d'acqua ed applicarlo incrociando le pennellate; dopo 3 ore procedere con la seconda mano.
- Rullo: diluire con il 35-40% in volume d'acqua.
- Conservare in posti non accessibili ai bambini o animali domestici.
- Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.

- Durante e dopo l'applicazione provvedere ad un'adeguata ventilazione dell'ambiente.
- Dopo la manipolazione lavarsi con acqua e sapone.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
- Lavare attrezzi ed apparecchiatura con acqua.
- A-B PAINT LUX può essere agevolmente tinteggiata con IDROPAINT serie 0.502 o con i coloranti universali COLORA-TUTTO. Per non alterare le caratteristiche risananti del prodotto è opportuno derivarne solo tinte tenui che comportino un esiguo impiego di coloranti.
- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1350 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ	11.000 ± 1000 cP	
ASPETTO DEL FILM	Satinato	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	2 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h

RESA

Il ciclo di pitturazione a due mani comporta una resa di circa 6 m²/l.

VOCE DI CAPITOLATO

IDROPITTURA MURALE LAVABILE RISANANTE IGIENIZZANTE SEMILUCIDA

Applicazione su superfici murali già predisposte, di idropittura murale lavabile antimuffa semilucida a base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa, pigmenti coloranti ed additivi per la protezione da funghi e muffe tipo AB PAINT LUX con un consumo minimo di 0,17 l/ m²
Al m² €

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 05/03



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it – E-mail: assistenza@ard-raccanello.it