



ard f.lli raccanello s.p.a. industria vernici e smalti

SCHEMA TECNICA N° 60/2

Cod. 0.526.1010

A-B Paint Traspirante

Idropittura murale traspirante antimuffa per interno

CARATTERISTICHE GENERALI

A-B PAINT TRASPIRANTE è una pittura murale a base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa, indicata per la pitturazione di pareti interne dove si rende necessaria un'efficace protezione dall'attecchimento di funghi e muffe.

A-B PAINT TRASPIRANTE presenta una buona copertura, ottima adesione al supporto, pennellabilità e distensione.

E' particolarmente idonea per ambienti con presenza di vapore d'acqua tipo cucine, bagni, serre, ecc., in quanto possiede un'elevata traspirabilità.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali interne; spazzolare accuratamente, asportando ogni traccia di polvere, sporcizia ed i frammenti d'intonaco non perfettamente aderenti.
Livellare le superfici con LITOSTUCCO cod. 1.050.1010 effettuando rasate successive
Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.
La scelta dell'isolante va verificata in funzione delle condizioni del supporto; nella generalità dei casi impiegare ARDFIX 0.070.0000. Nel caso di superfici incoerenti utilizzare ISOLEX PLUS 0.071.0000 e nel caso di superfici particolarmente scure usare BIANCOFIX isolante fissativo coprente 0.079; a superficie asciutta applicare due mani di idropittura A-B PAINT TRASPIRANTE.
- Superfici murali interne che presentano formazioni di muffe: diluire una dose di ARDSAN risanatore murale 0.921.0000 in 3,5 litri di acqua ed applicare con pennello la soluzione sulle zone infestate.
- Attendere almeno 12 ore e spazzolare accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni con LITOSTUCCO, procedendo come sopra indicato. Dopo la carteggiatura, se è necessario isolare il muro, deve essere aggiunta una dose di ARDSAN a 5 litri di ARDFIX cod. 0.070.0000 precedentemente diluito in maniera opportuna.

Applicazione

A-B PAINT TRASPIRANTE può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 55-60% in volume d'acqua ed applicarlo incrociando le pennellate; dopo 3 ore procedere con la seconda mano.
- Rullo: diluire con il 50-55% in volume d'acqua.
- Conservare in posti non accessibili ai bambini o animali domestici. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.

- Durante e dopo l'applicazione provvedere ad una adeguata ventilazione dell'ambiente.
- Dopo la manipolazione lavarsi con acqua e sapone.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua. A-B PAINT TRASPIRANTE può essere agevolmente tinteggiata con IDROPAINT serie 0.502 o con i coloranti universali COLORATUTTO.
- Per non alterare le caratteristiche risananti del prodotto, è opportuno derivarne solo tinte tenui che comportano un esiguo impiego di colorante.
- A-B PAINT TRASPIRANTE è un prodotto inserito nel sistema tintometrico AZ-ARD.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1620 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	15000 ±1000 cP	
ASPETTO DEL FILM	Opaco	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	2 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h

RESA

Il ciclo di pitturazione a due mani comporta una resa di 5-5,5 m²/l.

VOCE DI CAPITOLATO

IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE RISANANTE IGIENIZZANTE.

Applicazione a pennello o rullo, su superficie già predisposta, di pittura traspirante antimuffa a base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa, coloranti e cariche minerali, indicata per la pitturazione di parti interne dove è necessaria una efficace protezione da funghi e muffe tipo A-B PAINT TRASPIRANTE, con consumo previsto di 0,2 l/m².

Al m² €

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 10/00



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it – E-mail: assistenza@ard-raccanello.it