



ard f.lli raccanello s.p.a. industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 60

COD. 0.508.1010

A-B Paint

**Idropittura murale lavabile antimuffa
e antialga per esterno ed interno**

CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

A-B PAINT è una pittura murale a base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa, indicata per la pitturazione di pareti interne ed esterne dove si rende necessaria un'efficace protezione da funghi, alghe, muffe e batteri. Il prodotto è lavabile e con una spugna umida possono essere facilmente asportate tracce di sporcizia. Unitamente ad un'ottima lavabilità A-B PAINT possiede una buona permeabilità al vapore acqueo; le superfici così trattate continuano a mantenere la naturale traspirabilità della muratura evitando la formazione di condensa che è la principale causa della formazione della muffa. Presenta inoltre un elevato potere coprente, buona pennellabilità e distensione.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali mai dipinte: spazzolare accuratamente, asportando ogni traccia di polvere e sporcizia ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti.
All'interno livellare le piccole imperfezioni con LITOSTUCCO 1.050.1010 effettuando rasate successive.
Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.
La scelta dell'isolante va verificata in funzione delle condizioni del supporto: nella generalità dei casi impiegare ARDFIX; nel caso di superfici incoerenti utilizzare ISOLEX PLUS e nel caso di superfici particolarmente scure usare BIANCOFIX. A superficie asciutta applicare due mani di A-B PAINT.
- Superfici murali interne che presentano formazioni di muffe: diluire una dose di ARDSAN, risanatore murale 0.912.0000, in 3,5 litri di acqua ed applicare, con pennello, la soluzione sulle zone infestate. Attendere almeno 12 ore e spazzolare accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni con LITOSTUCCO, procedendo come sopra indicato.
Dopo la carteggiatura, se è necessario isolare il muro, deve essere aggiunta una dose di ARDSAN a 5 litri di ARDFIX 0.070.0000 opportunamente diluito. Per superfici esterne impregnare con ISOLEX PLUS.

Applicazione

A-B PAINT può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 50-55% in volume d'acqua ed applicarlo, incrociando le pennellate; dopo 3 ore procedere con la seconda mano, diluendo con il 45-50% in volume d'acqua.

- Rullo: diluire con il 40-45% in volume d'acqua.
- Conservare in posti non accessibili ai bambini o animali domestici.
- Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.
- Durante e dopo l'applicazione provvedere ad un'adeguata ventilazione dell'ambiente.
- Dopo la manipolazione lavarsi con acqua e sapone.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua.
- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente.

Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

A-B PAINT può essere agevolmente tinteggiata con IDROPAINT serie 0.502. o con i coloranti universali COLORATUTTO. Per non alterare le caratteristiche antibatteriche del prodotto, è opportuno derivarne solo tinte tenui che comportino un esiguo impiego di colorante.

A-B PAINT è un prodotto inserito nel sistema tintometrico AZ-ARD.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1490 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	12.000 ± 1000 cP	
ASPETTO DEL FILM	Opaco	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	2 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h

RESA

Il ciclo di pitturazione a due mani comporta una resa di circa 6 m²/litro.

VOCE DI CAPITOLATO

IDROPITTURA MURALE LAVABILE ANTIMUFFA ANTIBATTERICA. Applicazione, su superfici murali già predisposte, di due strati di idropittura murale lavabile antimuffa, antibatterica a base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa, pigmenti coloranti ed additivi per la protezione da funghi e muffe. tipo AB PAINT con un consumo previsto di 0,17 l/m².
Al m² €

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

*Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.
Revisione 05/03*



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it – E-mail: assistenza@ard-raccanello.it