



# ard f.lli raccanello s.p.a. industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 91

SERIE 0.612

## Stucco d'arte

Rivestimento a rasare liscio lucido

### CARATTERISTICHE GENERALI

E' un prodotto formulato con resine sintetiche in dispersione acquosa, cariche inerti selezionate ed additivi speciali.

Questo speciale rivestimento conferisce alla superficie murale effetti decorativi simili a quelli ottenuti nei secoli passati dai maestri decoratori veneziani.

Utilizzando un prodotto formulato con le possibilità della moderna tecnologia, in grado di offrire sicurezza e costanza dei risultati, è pertanto possibile riproporre le prestigiose finiture utilizzate nel passato da valenti artigiani con miscele empiriche.

STUCCO D'ARTE è indicato per la decorazione di supporti murali interni finiti a gesso o ad intonaco civile quando si desidera conferire alla superficie un aspetto raffinato ed inconfondibile.

### NORME D'IMPIEGO

#### Preparazione del supporto

- Asportare ogni traccia di polvere, sporczia, parti ancorate o vecchi strati di pittura in fase di distacco. Su supporti nuovi, su stucature o su eventuali vecchie pitture a tempera in buono stato si deve applicare una mano di ISOLEX PLUS 0.071.0000 pronto all'uso. Controllare che la superficie sia perfettamente asciutta, stuccare eventuali imperfezioni (fori, crepe o cavillature) e procedere con STUCCO D'ARTE.

#### Applicazione

- Applicare STUCCO D'ARTE con taloscia in acciaio inox in sottili rasate successive, intervallate di 24 ore e carteggiare sino ad ottenere una superficie perfettamente liscia. Lasciar trascorrere 24 ore dall'ultima rasata, levigare la superficie con carta abrasiva fine e spolverare accuratamente. Ottenere quindi l'effetto decorativo desiderato applicando un ulteriore strato, usando spatoline metalliche flessibili ed incrociando le spatolate.

A mano a mano che si procede con la finitura lisciare e lucidare la superficie con la spatola o con la taloscia in acciaio inox.

STUCCO D'ARTE può essere colorato con i seguenti prodotti:

- IDROPAINT Serie 0.502: impiego massimo 2% in peso.
- COLORANTI PER SISTEMA TINTOMETRICO AZ-ARD Serie 0.955 e AZ-ARD OSSIDI Serie 0.957: impiego massimo 2% in peso.
- COLORANTI UNIVERSALI COLORATUTTO Serie 2.951: impiego massimo 2% in peso.

- Per conferire alle finiture realizzate con STUCCO D'ARTE impermeabilità e resistenza ai liquidi è necessario trattare la superficie con cera in pasta di buona qualità; la cera deve essere applicata a tampone almeno 48 ore dopo l'ultima rasata di STUCCO D'ARTE.
- Conservare STUCCO D'ARTE al fresco ed al riparo dal gelo.
- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente.  
Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali  
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature con acqua.

## DATI TECNICI

PESO SPECIFICO		<b>1830 ± 50 g/l</b>
ESSICCAZIONE A 20°C	ASCIUTTO AL TATTO	<b>40 ÷ 50 min</b>
	CARTEGGIABILE	<b>dopo 24 h</b>

## RESA

La resa è in funzione della struttura della superficie murale; orientativamente può essere indicata in 1,7 m<sup>2</sup>/l.

## VOCE DI CAPITOLATO

**RIVESTIMENTO A RASARE LISCIO LUCIDO PER INTERNO.**  
Applicazione su superfici murali già predisposte di due o più strati di rivestimento sintetico a rasare liscio per interni a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e cariche inerti selezionate tipo STUCCO D'ARTE con un consumo minimo di 0,6 l/m<sup>2</sup>.  
Al m<sup>2</sup> €

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.  
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.  
Revisione 05/03*



**ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti**

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1<sup>a</sup> Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
Fax 049.773749 – [www.ard-raccanello.it](http://www.ard-raccanello.it) - E-mail: [assistenza@ard-raccanello.it](mailto:assistenza@ard-raccanello.it)